

**Fuente de poder Voltaje Constante - 24Vc.c., 100W**

MLD-N-24100SA

Características

Fuente de poder de voltaje constante

Rango de entrada universal - Corriente Alterna

Cuerpo de Aluminio/Circuito Encapsulado/Cables de Uso Rudo - Apta para uso en exteriores

Certificación UL

**Especificaciones Eléctricas**

Especificaciones de Entrada	Voltaje	100 ~ 277V c.a.
	Corriente	0.93A ~ 2.5A
	Frecuencia	50 ~ 60Hz
	Factor de Potencia (carga max)	≥0.50@110V c.a./≥0.45@230V c.a.
	Eficiencia	88.0%
	Corriente de Irrupción	55A@230V c.a. Arranque Frío
	Corriente de Fuga	<0.75mA@240V c.a.
Especificaciones de Salida	Voltaje de Salida	24V c.c. ±2%
	Corriente Nominal	4A
	Rango de Corriente	0 ~ 4A
	Potencia de Salida	96W
	Rizado y Ruido (max)	240 mVp-p
	Regulación de línea	±0.5%
	Regulación de carga	±1%
	Tiempo de Estabilización	2,000ms, 50ms (carga max) 110V c.a./230V c.a.
	Tiempo de Respuesta	15ms (carga max) 110V c.a./230V c.a.
	Salidas	1

Protecciones Eléctricas

Sobre-Carga	102 ~ 125% de potencia nominal
	Protección: Limite de corriente constante, recuperación automática al reducir la carga.
Corto-circuito	Protección: Modo de hipo, recuperación automática al eliminar condición de corto.
Sobre-Voltaje	24.5 a 35.0V
	Protección: Modo de hipo, recuperación automática al eliminar condición .
Sobre-calentamiento	Ta:55°C a 65°C
	Protección: Corte de voltaje de salida, recuperación automática al regresar al rango de temperatura adecuado.

Condiciones de Operación


Temperatura de Operación	-25°C ~ 50°C
Humedad de Operación	10% ~ 90%HR, no condensación
Temp. y Humedad de Almacenaje	-25°C ~ 75°C; 5% ~ 95%HR
Coeficiente de Temperatura	±0.05%/°C (0 ~ 40°C)
Vibración	10 ~ 300Hz, 1G ciclo 10 min, periodo 60 min@X, Y, Z

**Seguridad y Certificaciones**

Certificaciones	UL8750, IP67, EN61347-1, EN61347-2-13
Soporte de Tensión	I/P-O/P: 3.75KVCA I/P-FG: 1.875KVCA O/P-FG: 0.5KVCA
Resistencia de Aislamiento	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M0hms/500VCD 25°C/70%HR
Clase de Aislamiento	Clase B

Otros

MTBF	≥200Khr, MIL-HDBK-217F (25°C)
Dimensiones	206x67.5x43 mm
Peso	1.05 kg/pieza

Dimensiones Generales

DIMENSIONES EN MM. LAS DIMENSIONES MOSTRADAS SON REFERENCIA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Curvas de Respuesta